

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS					
IND.	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.
B1	Balancim do tipo Maxim-Ar, composto por 3 seções, com fechamento em vidro laminado incolor de 6 mm de espessura. Perfis estruturais em alumínio anodizado da linha 25, cor branca, acabamento resistente à oxidação.	1,57	0,67	1,90	3
B2	Balancim do tipo Maxim-Ar, composto por 2 seções, com fechamento em vidro laminado incolor de 6 mm de espessura. Perfis estruturais em alumínio anodizado da linha 25, cor branca, acabamento resistente à oxidação.	1,20	0,60	1,90	7
B3	Balancim do tipo Maxim-Ar, composto por 3 seções, com fechamento em vidro laminado incolor de 6 mm de espessura. Perfis estruturais em alumínio anodizado da linha 25, cor branca, acabamento resistente à oxidação. Dim-0,60x2,40	2,47	0,67	1,90	3
B4	Balancim do tipo Maxim-Ar, composto por 2 seções, com fechamento em vidro laminado incolor de 6 mm de espessura. Perfis estruturais em alumínio anodizado, cor branca, acabamento resistente à oxidação. Dim. 1,00x0,60	1,00	0,60	1,90	4
B5	Esquadria de correr em alumínio, com 4 folhas, 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 1,90 x 2,45 m de altura 2	2,07	0,67	2,21	1
J1	Esquadria de correr em alumínio, com 4 folhas, 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 1,90 x 2,45 m de altura	1,90	2,45	0,15	1
J2	Esquadria de correr em alumínio, com 4 folhas, 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 3,00 x 2,45 m.	3,00	2,45	0,15	1
J3	Esquadria de correr em alumínio, com 4 folhas, 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 2,00x 1,50 m.	2,00	1,50	<varia>	8
J4	Esquadria de correr em alumínio, com 4 folhas, 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 2,50 x 1,70 m.	2,50	1,70	0,80	3
J5	Esquadria fixa de alumínio, uma folha acabamento com pintura eletrostática branca, fechamento em vidro temperado transparente de 6 mm, dimensões de 0,90 x 1,20 m.	0,90	1,20	1,00	1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
ORIENTADOR: PROF. DR. RAUL VENTURA NETO

[illegible]

5 PLA
1 : 75

LEGENDA ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO:			
PISO	REVESTIMENTO PAREDE	FORRO	DIVISÓRIAS E FECHAMENTO
P1- Piso vinílico em réguas, dimensões 20,8 cm x 123,0 cm, espessura de 2 mm, cor Lavanda, instalada por sistema colado sobre base de concreto devidamente regularizada e nivelada, conforme recomendações do fabricante. Fabricante: Tarkett ou similar.	R1- Porcelanato Mos Venus Alpe Quadra, dimensão 30 x 30 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa colante tipo AC-II (ou conforme local de aplicação), junta mínima de 2 mm preenchida com rejunte cimentício flexível branco. Referência: fabricante Eliane ou similar.	F1- O forro em placas de gesso acartonado (drywall), com espessura mínima de 12,5 mm, do tipo ST em áreas secas, fixadas sobre perfis metálicos de aço galvanizado com proteção anticorrosiva e pintura em branco gelo.	D1-Divisória em granito polido Branco Siena, com espessura de 3 cm, com tratamento impermeabilizante aplicado conforme recomendação do fabricante e bordas chanfradas. D2- Divisória em placas de gesso de 8 mm de espessura, resistentes à umidade, com estrutura simples em perfis de aço galvanizado até altura de 2,00 m, Drywall ou similar.
P2- Piso em porcelanato Minimum Nude NA, dimensão 80 x 80 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa colante tipo AC-II (ou conforme necessidade do substrato), aplicado segundo orientações do fabricante. Junta mínima de 2 mm preenchida com rejunte cimentício flexível, referência fabricante Eliane ou similar.	R2- Pintura interna em tinta acrílica fosca, cor Nata Fresca, acabamento liso, fabricante Suviniil ou similar. Aplicação em no mínimo 2 demãos, conforme orientações do fabricante, sobre base regularizada, lixada, limpa e selada com fundo preparador.	F2- O forro em placas de gesso acartonado (drywall), com espessura mínima de 12,5 mm, do tipo RU em áreas úmidas, fixadas sobre perfis metálicos de aço galvanizado com proteção anticorrosiva e pintura em branco gelo.	COMPONENTES DA FACHADA MUX- Painel muxarabi em madeira laminada tipo mogno de alta durabilidade, tratada contra fungos, cupins e intempéries, com acabamento envernizado. A fixação da estrutura deve ser realizada diretamente na fachada, utilizando suportes metálicos em aço galvanizado. PED-Parede da fachada revestida com filetes de pedra-caniquinha, assentados sobre alvenaria previamente preparada e nivelada. Os filetes devem ser alinhados conforme projeto, com juntas regulares preenchidas com rejunte apropriado para exteriores, garantindo aderência, estética e durabilidade.
P3- Piso em porcelanato Minimum Areia EXT, dimensão 80 x 80 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa colante tipo AC-II, conforme necessidade do substrato, aplicado segundo orientações do fabricante. Junta mínima de 3 mm, preenchida com rejunte cimentício flexível, referência fabricante Eliane ou similar.	R3-Pintura interna em tinta acrílica fosca, cor Argila, acabamento liso, fabricante Suviniil ou similar. Aplicação em no mínimo 2 demãos, conforme recomendações do fabricante, sobre superfície regularizada, lixada, limpa e selada com fundo preparador.	F3- O forro será executado em conjunto de réguas de madeira Dado Marinho/ro Extra, largura de 7 cm, previamente tratadas contra fungos, cupins e umidade, com acabamento em verniz poliuretano fosco, lavável, ecológico e atóxico. A instalação será realizada sobre estrutura de perfis metálicos galvanizados, fixados à laje por meio de pendurais reguláveis.	
P4- Piso em porcelanato Minimum Cimento EXT, dimensão 80 x 80 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa colante tipo AC-III, aplicada conforme orientações do fabricante. Junta mínima de 3 mm, preenchida com rejunte cimentício flexível. Referência: fabricante Eliane ou similar.	R4-Pintura interna em tinta acrílica fosca, cor Telha nova, acabamento liso, fabricante Suviniil ou similar. Aplicação em no mínimo 2 demãos, conforme recomendações do fabricante, sobre superfície regularizada, lixada, limpa e selada com fundo preparador.	F4- Laje de concreto rebocada, emassada e pintada com tinta acrílica fosca, cor branco neve, fabricante coral ou similar	
P5- Piso em porcelanato Minimum Nude NA, dimensão 80 x 60 cm, assentado sobre base regularizada com argamassa colante tipo AC-II (ou conforme necessidade do substrato), aplicado segundo orientações do fabricante. Junta mínima de 2 mm preenchida com rejunte cimentício flexível, referência fabricante Eliane ou similar.	R5- Pintura externa em tinta acrílica fosca, cor Nata Fresca, acabamento liso, fabricante Suviniil ou similar. Aplicação em no mínimo 2 demãos, conforme orientações do fabricante, sobre base regularizada, lixada, limpa e selada com fundo preparador.		